

HAU-PSW 5x6 Handwasch-Ausguss- becken-Kombination sensorgesteuert und wandhängend

Abmessungen:

Länge: 500 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 570 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm
Breite: 240 mm
Höhe: 150 mm

Länge: 370 mm
Breite: 340 mm
Höhe: 150 mm

Ausführung:

Handwasch- und Ausgussbecken sind aus platzsparenden Gründen übereinander angeordnet. Bestehend aus einer kompakten, selbsttragenden Bauweise.

Mittels integrierten Konsolen mit Schlüssellochbefestigung wandhängend montierbar.

Beide Becken sind mit dreiseitigen CNS-Blenden versehen, wobei die schräg angeordnete Verkleidung des Waschbeckens abnehmbar ist. Die Becken sind im Einstückverfahren tiefgezogen und naht- und fugenlos in die Abdeckung eingeschweißt. Die Abdeckungen sind dreiseitig 50 mm abgekantet. Das Handwaschbecken ist hinten 50 mm aufgekantet mit Umschlag nach außen. Das Ausgussbecken ist umlaufend mit einem erhöhten Profilrand (Schwallrand) versehen.

Die Handwasch-Ausgussbecken-Kombination ist mit Stopfen-Überlaufventilen 1 1/2" und mit einem Auflagerost aus stabilem Kunststoff (Material: ASA) ausgestattet. Das Handwaschbecken ist mit einer berührungslosen Armatur 1/2" (Modell Soema) versehen. Die Temperatur ist mittels hinten angeordnetem Hebel individuell von kalt bis warm einstellbar. Sobald die Hände unter die Armatur gehalten werden, fließt automatisch das Wasser in der vorgewählten Temperatur, bei Wegziehen stoppt

der Wasserfluss automatisch. Der Trafo wird im Unterbereich mit Netzanschluss von 230 V/ 50 HZ und entsprechendem Anschlusskabel eingebaut. Die manuell regelbare Einhebel-Mischbatterie 1/2" für das Ausgussbecken ist ebenfalls zur Montage auf dem Handwaschbecken vorgesehen. Die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Armaturen sind lose beigefügt und können problemlos mittels einer Bedienungs- und Montageanleitung installiert werden.

Technische Daten:

Werkstoff: CNS 18/10
Werkstoff-Nr.: 1.4301

Elektr.Anschlusswert: 230V/ 50HZ

Fabrikat:

Hersteller: BLANCO GmbH + Co KG
Typ: HAU-PSW 5 x 6

Bestell-Nr.: 566 648