


Modell-Linie: F5 | F5EM1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen



KWC-Nr.

2030027923

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte

Mischeinrichtung, Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Art der Spannungsversorgung
Schutzart IP
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung

ja
0,070000000000000007 _02
0,070000000000000007 _02
nein
24 Stunden nach der letzten Be
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 BAR
ja
1
Fernbedienung
nein
Batterie 6 V
Batterie
IP59K
nein
ja

KWC

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EM1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.083000000000000004 _02
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
teamNumber	812407
sanitasTroeschNumber	6725

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001



Sockel

2030040334
ACEX1001



Luftsprudler 3,0 l/min



Luftsprudler 1,8 l/min



Luftsprudler 5,0 l/min,



PURETHERM Untertisch-Thermostat

KWC

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EM1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen

2030041424
ASXX1008

2030041442
ACXX1005

winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002

2030012758
PURE0031

Ersatzteile



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Verschlusskappe

2030041558
ASEX1007



Batteriefach

2000109466
ZAQCT0003



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPRTR0008



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Temperaturwahlhebel

2030041431
ASEM1001



Schlauch

2030041320
ASXM1001



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Schnellbefestigung

2030043596




Wasserführung

2030041949



Sensor, ID 01/00004

2030041458



Stopfen blau

2030041952


KWC

F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb

Modell-Linie: F5 | F5EM1001

Wascharmaturen | Wascharmaturen

ASEX1013



Stopfen rot

2030041951
ASEX1009

ASEX1008



2030055550
ACEX9012

ASEX1005



Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003

ASEX1010
