



#### KWC-Nr.

**2030032991**

Ausladung 135 mm

**2030032992**

Ausladung 195 mm

**2030032993**

Ausladung 255 mm

**2030040314**

mit Ausladung 135 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

**2030040316**

mit Ausladung 195 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

**2030040317**

mit Ausladung 255 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

#### Ausladung des Auslaufs

135 mm

195 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 255 mm.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

0.070000000000000007 \_02

Berechnungsdurchfluss Warmwasser

0.070000000000000007 \_02

A3000 open-kompatibel

nein

Drucklos

nein

mit Filter

ja

Einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

hydraulisch selbstschließend

Hygienespülung

nein

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Armatur

Messing

## KWC

### F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

#### Modell-Linie: F5 | F5SM1005

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Maximale Fließzeit	35 SEC
Mindestfließdruck	0,5 BAR
Minimale Fließzeit	5 SEC
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgarmitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	255 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001_02
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
teamNumber	0
sanitasTroeschNumber	0

#### Optionales Zubehör



#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Ersatzteile

## KWC

### F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5SM1005

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Schraubrossette

2030046777  
ASXX9003



Montage-Set

2030003401  
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706  
ASXX9011



Griffdruckkappe

2030050753  
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189  
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185  
ASSM9001



Laminarstrahlregler

2030012352  
ETAPS0037



Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815  
ASXX1002



Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004