

#### KWC-Nr.

**2030040242**  
Ausladung 135 mm

**2030040243**  
Ausladung 195 mm

**2030040288**  
Ausladung 255 mm

#### Ausladung des Auslaufs

135 mm

195 mm

255 mm

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem

und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 195 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser
Berechnungsdurchfluss Warmwasser
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
Drucklos
mit Filter
Einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
Minimale Fließzeit

ja
0.070000000000000007 _02
0.070000000000000007 _02
nein
festes Intervall 24 Stunden
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
35 SEC
1 BAR
5 SEC



## KWC

### F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

#### Modell-Linie: F5 | F5ST1005

Wascharmaturen | Wascharmaturen

Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgarmitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 D46
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	195 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Kundenspezifisch	nein
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.10000000000000001_02
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
teamNumber	812435
sanitasTroeschNumber	0

#### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**

**2000104778**  
ZTAPS0005

## KWC

### F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5ST1005

Wascharmaturen | Wascharmaturen

#### Ersatzteile



Abdeckplättchen

2030003258  
EAQLT0002



Temperaturwahlgriff

2030050541  
ASXT9004



Temperaturanschlag

2030003296  
EAQLT0003



Thermoelement

2030003300  
EAQLT0004



Schraubrosette

2030046777  
ASXX9003



Montage-Set

2030003401  
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706  
ASXX9011



Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Druckkappe

2030050542  
ASST9001



Sicherungsring

2030048357  
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145  
ASSX9001




Laminarstrahlregler

2030012352  
ETAPS0037

Modell-Linie: F5 | F5ST1005

Wascharmaturen | Wascharmaturen



Magnetventilkartusche

**2030045522**  
ACXX9002



Batteriefach

**2000109466**  
ZAQCT0003



Lithium-Batterie 6V

**2000104846**  
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

**2030041485**  
ASLM9001



Folie

**2030053034**  
ASET2010



Hygieneeinheit für F5S-Therm

**2030041162**  
ACST9001



**2030047722**  
ACEX9011