



KWC-Nr.

2030040242
Ausladung 135 mm

2030040243
Ausladung 195 mm

2030040288
Ausladung 255 mm

Ausladung des Auslaufs

135 mm

195 mm

255 mm

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit vormontierter Hygieneinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem

und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrüfungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 255 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten

| |
|-----------------------------------|
| mit Rückflussverhinderer |
| Berechnungsdurchfluss Trinkwasser |
| Berechnungsdurchfluss Warmwasser |
| A3000 open-kompatibel |
| Voreinstellung Hygienespülung |
| Drucklos |
| mit Filter |
| Einstellbare Fließzeit |
| Funktionsprinzip |
| Hygienespülung |
| Nennweite |
| Anschlussgröße |
| Schließmechanismus |
| Material Armatur |
| Maximale Fließzeit |
| Mindestfließdruck |
| Minimale Fließzeit |

| |
|------------------------------|
| ja |
| 0.070000000000000007 _02 |
| 0.070000000000000007 _02 |
| nein |
| festes Intervall 24 Stunden |
| nein |
| ja |
| ja |
| hydraulisch selbstschließend |
| ja |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| Oberteil keramisch |
| Messing |
| 35 SEC |
| 1 BAR |
| 5 SEC |

KWC

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie

Modell-Linie: F5 | F5ST1006

Wascharmaturen | Wascharmaturen

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Art der Mischung | mit Thermostat |
| Anzahl Batterien | 1 |
| Parametrierung | Fernbedienung |
| Zugstangen-Ablaufgarmitur | nein |
| Anschlussspannung | Batterie 6 V |
| Stromverbrauch | 1.5 D46 |
| Art der Spannungsversorgung | Batterie |
| Schutzart IP | IP59K |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | ja |
| Sicherheitsabschaltung | nein |
| Schallschutz | nein |
| Auslauf | schwenkbar, unten |
| Ausladung des Auslaufs | 255 mm |
| Oberflächenbehandlung | verchromt |
| Oberflächenveredelung Armatur | poliert |
| Kundenspezifisch | nein |
| Temperaturanschlag | ja |
| Thermische Desinfektion | manuelle thermische Desinfekti |
| mit Trafo/Netzteil | nein |
| Batterietyp | CR-P2 Lithium Batterie 6 V |
| Art der Montage | Wandmontage |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb |
| Typ des Sensors | opto-elektronischer Sensor |
| Art der Wascharmatur | Wandarmatur |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0.10000000000000001_02 |
| Wasseranschluss | S-Anschlüsse |
| teamNumber | 0 |
| sanitasTroeschNumber | 0 |

Optionales Zubehör



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005